



Gulf MAX X

Aceite Premium de Motor para Vehículos de Pasajeros

Descripción del Producto

Gulf MAX X es un aceite de motor de calidad Premium desarrollado para los más modernos motores de alto rendimiento propulsados a gasolina y turboaspirados a gasolina en vehículos de pasajeros, deportivos, utilitarios, vans y camionetas de servicios. Estos aceites proveen excelente protección contra el desgaste, depósitos y la acumulación de lodos y ayuda a proteger, incluso cuando estos operen con combustibles que contienen etanol hasta E85.

Gulf MAX X cumple con la más alta calidad API recomendada para los últimos vehículos a gasolina, API SN.

Características y Beneficios

- La tecnología de los aditivos en conjunto con las bases de calidad superior hace de estos aceites que sean muy robustos en mejora de la protección contra los lodos, limpieza de pistones, protección del turbo compresor, compatibilidad con los sellos y compatible con los combustibles que contienen etanol hasta E85.
- Ofrece excelente lubricación a bajas temperaturas, y protege el motor a altas temperaturas.
- Características superiores en la volatilidad, reducen el consumo de aceite y la polución de hidrocarburos..
- Química avanzada en aditivos, ayuda a la duración del sistema de emisiones.

Aplicaciones

- Vehículos de pasajeros, utilitarios, vans y camiones livianos, de origen europeo, norteamericano o japonés donde se requieran API SN, API SM, API SL
- Automóviles y vehículos industriales ligeros que son alimentados a gasolina y combustibles que contienen etanol hasta E85.
- SAE 20W-50 se recomienda para motores a gasolina de vehículos ligeros en condiciones de temperaturas elevadas y/o ciclos de trabajo severo.

Especificaciones y propiedades típicas

Cumple las siguientes Especificaciones		15W-40	20W-50
API SN		X	X
Propiedades Típicas			
<i>Parámetros de control</i>	<i>ASTM</i>	<i>Valores típicos</i>	
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	15.70	17.60
Índice de viscosidad	D 2270	152	120
Punto de Inflamación, °C	D 92	210	242
Punto de Ecurrimiento, °C	D 97	-39	-27
Densidad a 15°C, g/ml	D 1298	0.878	0.883
CCS a -15°C, cP	D 5293		6700
CCS a -20°C, cP	D 5293	6453	

Enero 2014

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad. La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso