



Gulf RACING

Aceite Sintético de Motor para Vehículos de Pasajeros

Descripción del Producto

Gulf RACING es un aceite sintético de rendimiento de avanzada para motores de automóviles de pasajeros formulado a partir de aceites base sintéticos de excelente calidad y la más moderna tecnología de aditivos. Se ha desarrollado especialmente para todos los motores modernos turboalimentados de gasolina de alto rendimiento y algunos motores diesel utilizados en vehículos de alto rendimiento de pasajeros, así como los SUV, furgonetas y camiones ligeros. Está diseñado para proporcionar una excelente limpieza del motor y protección contra el desgaste.

Características y Beneficios

- Su estabilidad termo-oxidativa excepcional reduce los depósitos de acumulación de lodos y facilita una mayor duración de aceite de motor
- Su tecnología anti-desgaste superior proporciona una excelente protección contra el desgaste en todas las condiciones
- La incorporación de agentes activos de limpieza garantizan la máxima limpieza del motor que resulta en un funcionamiento del motor sin problemas
- Excelente fluidez a baja temperatura ayuda a un arranque en frío rápido y proporciona protección contra el desgaste en el mismo arranque
- Posee un desempeño eficaz Stay-in-Grade asegurando una lubricación fiable incluso en mayores cargas y temperaturas de funcionamiento
- Su excepcionalmente alto índice de viscosidad asegura una película de aceite correcta, incluso a altas temperaturas encontradas en las condiciones de conducción similares a las carreras.

Aplicaciones

- Vehículos de pasajeros con motores a gasolina de alta performance, turbo alimentados, sobrealimentados, naturalmente aspirados, multiválvulas.
- Algunos vehículos con motores diesel, incluyendo aquellos con inyección indirecta.
- Vehículos de pasajeros que requieran lubricantes que cubran las especificaciones API SN, SM, SL, SJ.

Especificaciones y propiedades típicas

Cumple las siguientes Especificaciones		5W-50
API SN		X
Propiedades Típicas		
<i>Parámetros de control</i>	<i>ASTM</i>	<i>Valores típicos</i>
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	17.30
Índice de viscosidad	D 2270	180
Punto de Inflamación, °C	D 92	222
Punto de Ecurrimiento, °C	D 97	-39
Densidad a 15°C, g/ml	D 1298	0.852
TBN, mg KOH/g	D 2896	8.4

Mayo 2016

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad. La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso