



Gulf Ultrasynt X 5W-20

Aceite Sintético Conservador de Energía para Motor

Descripción del Producto

Gulf Ultrasynt X 5W-20 es un aceite para motores de automóviles de pasajeros especialmente desarrollado para los más modernos motores de alta performance de gasolina y turboalimentados en vehículos de pasajeros, vehículos utilitarios deportivos, furgonetas y camiones ligeros. Estos aceites proporcionan una excelente protección contra el desgaste, los depósitos y la acumulación de lodos y ayudan a proteger los motores, incluso mientras operan con combustibles que contienen etanol hasta E85. Este aceite cumple con la calidad API mas recomendada para los últimos vehículos a gasolina, API SN y con la designación "Conservación de recursos" ("Resource Conserving") e ILSAC GF5. Estas calidades están formuladas para ayudar a mejorar y conservar la economía de combustible y proteger el sistema de emisiones del vehículo y los componentes del turbocompresor..

Características y Beneficios

- La tecnología de aditivos de última generación, combinada con fluidos de primera calidad, hace que estos aceites sean muy robustos en términos de protección contra lodos, limpieza de pistones, protección de turbocompresores, compatibilidad de sellos, protección contra el desgaste y compatibles con combustibles que contienen etanol hasta E85
- Ofrecen una excelente lubricación a bajas temperaturas y protegen el motor a altas temperaturas.
- Los modificadores especiales de fricción utilizados en los aceites de conservación de recursos mejoran y conservan la economía de combustible.
- Las características superiores de volatilidad reducen el consumo de combustible y la contaminación por hidrocarburos.
- La avanzada química de sus aditivos ayuda a la durabilidad del sistema de emisiones.
- Estas calidades son compatibles con aceites de motor convencionales para automóviles de pasajeros.

Aplicaciones

- Motores de gasolina de alto rendimiento en vehículos de pasajeros, vehículos utilitarios, deportivos, furgonetas y camiones ligeros de alto rendimiento de fabricantes de Norteamérica, Europa y Japón, donde se especifican los aceites de calidad GF-5 y / o API SN, API SM, API SL (donde se requiera SAE 5W-20).
- Vehículos de pasajeros y Vehículos Ligeros que funcionan con gasolina y combustibles que contienen etanol hasta E85.

Especificaciones y propiedades típicas

Tiene las siguientes aprobaciones		Ultrasynt X 5W-20
ILSAC GF-5		X
API SN (Resource Conserving)		X
Propiedades Típicas		
Parámetros de control	ASTM	Valores típicos
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	8.6
Índice de viscosidad	D 2270	165
Punto de Inflamación, °C	D 92	230
Punto de Ecurrimiento, °C	D 97	-36
Densidad a 15°C, g/ml	D 1298	0.850
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.0
CCS, cP (°C)	D 5293	3790 (-30°C)
MRV, cP (°C)	D 4684	12100 (-35°C)
HTHS, cP	D 4683	2.62

Enero 2016

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad. La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso